

TRITURADOR FLORESTAL

UML/ST

Triturador Florestal FAE com Rotor de ferramentas fixas (dentes fixos) , para instalação em Tratores.



50 A 110 CV



Ø MÁX. 20 CM

ITENS DE SÉRIE:

Tampa traseira com acionamento hidráulico.	Eixo de Transmissão com limitador de torque.
Dupla fileira de correntes de proteção.	Eixo do rotor em aço forjado e parafusados.
Transmissão por correia trapezoidal.	Contra faca em aço estampado.
Caixa de engrenagens com Giro livre.	Patins de apoio lateral com regulagem..
Possibilidade de ter o equipamento para TDP 540 ou 1000	

ITENS OPCIONAIS:

Engate Frontal.	Terceiro ponto hidráulico.
Extensão para engate três pontos.	Slitte (Patins) lateral de profundidade.
Possibilidade de ter o rotor com ferramentas opcionais.	Suporte abate galhos (mecânico).

MODELO	UML/ST 125	UML/ST 150	UML/ST 175	UML/ST 200
Potência do Trator (CV)	50 - 110	60 - 110	70 - 110	80 - 110
Tomada de força RPM.	540 ou 1000	540 ou 1000	540 ou 1000	540 ou 1000
Largura de trabalho (mm)	1340	1582	1822	2062
Largura total (mm)	1630	1872	2112	2352
Peso (Kg)	840	930	1060	1190
Diâmetro do Rotor (mm)	425	425	425	425
Diâmetro Máx. Trituração (mm)	200	200	200	200
Dentes tipo C/3 + C/3/SS	26+2	32+2	36+2	42+2

Os dados referem-se à máquina como padrão. Os dados técnicos deste catálogo podem ser alterados sem prévio aviso.



Dente Tipo
C/3



Dente Lateral
C/3/SS