

TRITURADOR FLORESTAL

UML/S/DT

Triturador Florestal FAE com Rotor de ferramentas fixas (dentes fixos) , para instalação em Tratores.



130 A 190 CV



Ø MÁX. 25 CM



ITENS DE SÉRIE:

Tampa traseira com acionamento hidráulico.	Eixo de Transmissão com limitador de torque.
Dupla fileira de correntes de proteção.	Eixo do rotor em aço forjado e parafusados.
Transmissão por correia trapezoidal.	Contra faca parafusadas e intercambiáveis.
Cilindro hidráulico protegido	Patins de apoio lateral com regulagem..
Chapa interna anti-desgaste	Caixa de engrenagens com Giro livre.
Sistema de lubrificação centralizada	Pé de apoio.

ITENS OPCIONAIS:

Engate Frontal. (UML/S/DT/ 225)	Terceiro ponto hidráulico.
Extensão para engate três pontos.	Slitte (Patins) lateral de profundidade.
Sistema de alinhamento do eixo de transmissão tipo "Z"	Suporte abate galhos (mecânico).

MODELO	UML/S/DT 200	UML/S/DT 225
Potência do Trator (CV)	130 - 190	130 - 190
Tomada de força RPM.	1000	1000
Largura de trabalho (mm)	2067	2307
Largura total (mm)	2430	2670
Peso (Kg)	1690	1825
Diâmetro do Rotor (mm)	452	452
Diâmetro Máx. Trituração (mm)	250	250
Dentes tipo C/3 + C/3/SS	42+2	48+4

Os dados referem-se à máquina como padrão. Os dados técnicos deste catálogo podem ser alterados sem prévio aviso.



Dente Tipo
C/3



Dente Lateral
C/3/SS